



	Zelfsluitende deuren (vrijloopdranger)		Yt...-p	ventilatie rooster conform brandveiligheidsrapport
	Zelfsluitende deuren (normale dranger)			brandweeringang
	30 minuten brandwerend enkelzijdig (van buiten naar binnen)			neveningang
	30 minuten brandwerend			draagbaar blustoestel
	60 minuten brandwerend			noodoverlating
	zelfsluitende deur, zelfsluitende deur v.v. vrijloopdranger			rookmelder conform NEN 2555
	deur welke te openen is zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.			meterkast
	woningtoegangsdeur			maat t.o.v. peil
	binnen deur			opstelplaats kooktoestel + kookaast
	schaft / spering			

algemene opmerkingen ten behoeve van WABO: - drinkwater volgens de model aansluitvoorwaarden NEN 1006 en de voorschriften van het water-leverende nutbedrijf - minimale vloerhoogte: 850mm x 2300 mm - ventilatie en verwarming volgens NEN 1067, NEN 2757 en NEN 3028 - maximale elektrische draad van de buisconductor volgens afbeelding 2.1 van het Bouwbesluit. Constructieve dimensionering conform opgegeven PPR-techniek. - postjes hemelwaterafvoer conform opgegeven adviseur installaties.	verwarme / onverwarme zone: In GO-staat aangegeven GO's zijn verwarmd. Alle overige ruimten zijn onverwarmd. ventilatievoorzieningen: Ventilatievoorzieningen: Ruchterverwarming volgens afbeelding 3 van het Bouwbesluit en NEN 1087. Roosters, postjes en lengtes volgens rapportage Neman. Doorgangen van ruimten volgens afbeelding 3 van het Bouwbesluit en NEN 1087.
---	--

- vliegennet rondom vogels afdeling 9,12 van het Bouwbestuur;	beglazing:
- druiwens volgens NEN 1770;	Daglichttoetreding volgens afdeling 3.11 van het Bouwbesluit en NEN 2057.
- watername materiaal vloer/aandrijving in de sanitaire ruimten volgens afdeling 3.5 van het Bouwbesluit en NEN 2778;	Lustelwering volgens 3.10 toepassing volgens NEN 3569.
- afscheiding van vlier en trap volgens afdeling 2.3 van het Bouwbesluit en NEN 3569;	Zoverreel glas volgens rapportage bouwafstaf adviseur.
- metaarkei volgens de model aansluitwoorden NEN 2768 en de voorsschriften van de betreffende nutdubdingen.	Glas als oerendend van een versterke buwafstaf volgens Bouwbesluit wordt afgegeven als wienfiedbeglazing volgens NEN-EN 1904 en NEN 2608.

- riolering volgens NEN 3212 en de voorschriften van de gemeente.
- energiegeluid volgens afdeling 3.1 van het Bouwbesluit en NEN 7120.

brand- en rookklassen:
- raphenhuizen en gemeenschappelijke verkeersruimten binnenzijde Klasse B, rookklasse S2

geluid:
- Bescherming tegen geluid van buiten volgens afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. Bescherming tegen geluid van installaties volgens afdeling 3.2 van het Bouwbesluit. Beperking van geluid volgens afdeling 3.3 van het Bouwbesluit. Geluidwering tussen ruimten volgens afdeling 3.4 van het Bouwbesluit, e.o.a. conform rapport Nieman.

- overige binnenzaken: Klasse D, rookklasse S2 - alle gereedschappen B tenzij anderszins aangegeven - bovenzijde voor, trap, trappuizen, gemeenschappelijke verkeersruimten, CI - bovenzijde voor overig: Dfl. - dan: bovenzijde van het dak is niet brandveilig conform NEN 6063. - Voor het volledige brandveiligheidsrapport zie rapportage Nieuw.	Electra: - Alleen conform opgegeven adviseur-installaties. - Verlichtingsinstallatie conform Bouwbesluit artikel 6.4. - Aansluiting op voorziening voor elektriciteit conform Bouwbesluit artikel 6.4. - Aansluiting op voorziening voor elektriciteit conform Bouwbesluit artikel 6.8. - Aansluiting op het distributiesysteem voor elektriciteit conform Bouwbesluit artikel 6.10.
--	--

inbrekswaardeheid: Woningbezagseuren, deuren gemeenschappelijke ruimten en te openen ramen en deuren op begane grond en garages voorzien van veiligheidsklasse SKG*** (steurbalken en cilinder met kernteknis veilig). Te openen ramen en openslaande balkondeuren op verdiepingen voorzien van veiligheidsklasse SKG***.	brand: Stankje by brand volgens afdeling 2.2 van het Bouwbesluit. Bepaling van de onttrekking van brand en de vlucht volgens afdeling 2.2 van het Bouwbesluit. Bepaling van de uitbreiding van brand volgens afdeling 2.1 van het Bouwbesluit. Vluchtroutes volgens afdeling 2.12 van het Bouwbesluit. Vluchten by brand volgens afdeling 6.6 van het Bouwbesluit.
---	--

toegankelijkheidssector: Vrije doorgang van deuren t.b.v. ontsluiten woning / algemene ruimte vanaf maaiveld tot betreffende deuren breedte >850mm en hoogte >2300mm.

trappen:	gemeenschappelijke verkeersstruimte.
Trap volgens afdeling 2.5 van het Bouwbesluit. De diverse trappen	Schachtwanden 60 minuten brandwerend in 1 richting uitvoeren - R200 Meerkestoelvoeren 60 min brandwerend - R200

voldoen aan de voorwaarde als genoemd in de eerste kolom reguliere trap woonfunctie, van tabel 2.33 van het Bouwbesluit. Langs de trap is aan terminste één zijde een leuning voorzien, die bovengenoemd van deze leuning bevindt zich op een hoogte van niet minder dan 0,8m en niet meer dan 1 m boven de trap). Alle afschelingen van de trap voldoen aan de voorwaarde als genoemd in tabel 2.16.

Onderwerp
Tweede verdiepi

Tekening
PL-02

05 TO technisch ontwerp

Status
definitief

Formaat

Datum
22-11-2024

**HOO
OVER**